

Termómetro Duratemp®
Serie 600A-03
Exactitud: 1% de la escala total

Manufacturas Petroleras Venezolanas, S.A.

- El diseño sin mecanismo móvil resiste la vibración — no hay engranajes que se desgasten o que se desalineen
- Operado por gas inerte y carbón activado
- Sin error de elevación
- No contiene mercurio
- Un tamaño de bulbo para todos los rangos
- Exactitud de 1% de la escala total
- Carátula Maxivision®
- Tiempo de entrega de dos a cuatro semanas para los rangos estándares
- Garantía limitada de 5 años

Caja de aluminio con recubrimiento negro con excelente resistencia al impacto. El anillo roscado permite hacer ajustes. Disponible en diámetros de 4½" y 6".



TABLAS DE SELECCION

600A — 03		C02				B01		A1		L07		AK			
Tabla 1		Tabla 2				Tabla 3		Tabla 4		Tabla 5		Tabla 6			
ESTILO DE LA CAJA		DIAMETRO DE LA CAJA		MONTAJE				ESTILOS DEL BULBO*		ESTILO DEL BLINDAJE		LONGITUD DE LA LINEA		RANGOS	
CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	TAMAÑO	EN PARED	EN TABLERO	INFERIOR	POSTERIOR	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	LONGITUD DE LA LINEA	CODIGO	RANGOS SIMPLES
03	ANILLO ROSCADO DE ALUMINIO	C02	4½	✓			✓	B01	Extensión flexible de 12" con conexión de unión de ½ NPT	A1	Resorte de acero inoxidable	L01	5'	AB	-320/200°F
		C07	4½	✓			✓							AE	-100/100°F
		C37	4½		✓		✓							AG	-40/180°F
		C15	6	✓			✓							AK	20/240°F
		C21	6	✓			✓							AL	50/300°F
		C41	6		✓		✓							AN	50/550°F
600A								B03	Bulbo simple con extensión rígida sin unión					AR	50/750°F
								B08	Bulbo simple con extensión rígida, unión de ½ NPT en el blindaje					AT	400/1200°F
								B17	Extensión flexible de 18" con conexión de unión de ½ NPT					AY	-200/100°C
								B18	Extensión flexible de 24" con conexión de unión de ½ NPT					BL	-80/40°C
								*La longitud mínima de inserción recomendada (la dimensión "u") en los líquidos es de 4 pulgadas y en los gases es de 6 pulgadas para el bulbo estándar de ¾" x 3"							
														RANGOS DOBLES	
														CE	20/240°F
														CF	0/120°C
														DR	50/300°F
														DT	-40/180°F
															-40/80°C

PARA PEDIR ESTE TERMOMETRO DURATEMP 600A-03:

600A - 03 - C02 - B01 - A1 - L07 - AK - XNH

- Estilo de la caja: Anillo roscado de aluminio _____ Tabla 1 _____
- Diámetro y montaje de la caja: 4½", en pared, inferior _____ Tabla 2 _____
- Estilo del bulbo: Extensión flexible de 12" con conexión de unión _____ Tabla 3 _____
- Estilo del blindaje: Resorte de acero inoxidable _____ Tabla 4 _____
- Longitud de la línea: 20 pies _____ Tabla 5 _____
- Rango de temperatura: 20/240°F _____ Tabla 6 _____
- Opciones: Placa de identificación de acero inoxidable _____ (Véase página 113) _____