# Termómetro Duratemp®
# Serie 600A-03
# Exactitud: 1% de la escala total

**Manufacturas Petroleras Venezolanas,S.A.**

- *El diseño sin mecanismo móvil resiste la vibración — no hay engranajes que se desgasten o que se desalineen*
- *Operado por gas inerte y carbón activado*
- *Sin error de elevación*
- *No contiene mercurio*
- *Un tamaño de bulbo para todos los rangos*
- *Exactitud de 1% de la escala total*
- *Carátula Maxivision®*
- *Tiempo de entrega de dos a cuatro semanas para los rangos estándares*
- *Garantía limitada de 5 años*

Caja de aluminio con recubrimiento negro con excelente resistencia al impacto. El anillo roscado permite hacer ajustes. Disponible en diámetros de 4½" y 6".

## TABLAS DE SELECCION

**600A — 03 — C02 — B01 — A1 — L07 — AK**

600A

### Tabla 1

| ESTILO DE LA CAJA | |
|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION |
| 03 | ANILLO ROSCADO DE ALUMINIO |

### Tabla 2

| DIAMETRO DE LA CAJA | | MONTAJE | | CONEXION | |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | TAMAÑO | MONTAJE EN PARED | MONTAJE EN TABLERO | INFERIOR | POSTERIOR |
| C02 | 4½ | ✓ | | ✓ | |
| C07 | 4½ | ✓ | | | ✓ |
| C37 | 4½ | | ✓ | | ✓ |
| C15 | 6 | ✓ | | ✓ | |
| C21 | 6 | ✓ | | | ✓ |
| C41 | 6 | | ✓ | | ✓ |

### Tabla 3

| ESTILOS DEL BULBO* | |
|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION |
| B01 | Extensión flexible de 12" con conexión de unión de ½ NPT |
| B03 | Bulbo simple con extensión rígida sin unión |
| B08 | Bulbo simple con extensión rígida, unión de ½ NPT en el blindaje |
| B17 | Extensión flexible de 18" con conexión de unión de ½ NPT |
| B18 | Extensión flexible de 24" con conexión de unión de ½ NPT |

*La longitud mínima de inserción recomendada (la dimensión "u") en los líquidos es de 4 pulgadas y en los gases es de 6 pulgadas para el bulbo estándar de ⅜" x 3"

### Tabla 4

| ESTILO DEL BLINDAJE | |
|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION |
| A1 | Resorte de acero inoxidable |

### Tabla 5

| LONGITUD DE LA LINEA | |
|---|---|
| CODIGO | LONGITUD DE LA LINEA |
| L01 | 5' |
| L03 | 10' |
| L07 | 20' |
| L09 | 30' |
| L13 | 50' |
| L19 | 80' |

### Tabla 6

| RANGOS | |
|---|---|
| CODIGO | RANGOS SIMPLES |
| AB | −320/200°F |
| AE | −100/100°F |
| AG | −40/180°F |
| AK | 20/240°F |
| AL | 50/300°F |
| AN | 50/550°F |
| AR | 50/750°F |
| AT | 400/1200°F |
| AY | −200/100°C |
| BL | −80/40°C |
| BN | −40/80°C |
| BS | 0/120°C |
| BT | 10/150°C |
| BU | 0/300°C |
| BW | 0/400°C |
| BJ | 200/650°C |
| | **RANGOS DOBLES** |
| CE | 20/240°F<br>0/120°C |
| CF | 50/550°F<br>0/300°C |
| DR | 50/300°F<br>10/150°C |
| DT | −40/180°F<br>−40/80°C |

## PARA PEDIR ESTE TERMOMETRO DURATEMP 600A-03:

600A - 03 - C02 - B01 - A1 - L07 - AK - XNH

1. Estilo de la caja: Anillo roscado de aluminio _____ Tabla 1
2. Diámetro y montaje de la caja: 4½", en pared, inferior _____ Tabla 2
3. Estilo del bulbo: Extensión flexible de 12" con conexión de unión _____ Tabla 3
4. Estilo del blindaje: Resorte de acero inoxidable _____ Tabla 4
5. Longitud de la línea: 20 pies _____ Tabla 5
6. Rango de temperatura: 20/240°F _____ Tabla 6
7. Opciones: Placa de identificación de acero inoxidable _____ (Véase página 113)