Termómetros de vapor
Tipo 1001THT

Manufacturas Petroleras Venezolanas,S.A.

- ***Mecanismo PowerFlex™ patentado***
- ***Diseño atractivo — hace juego con los instrumentos de tablero Ashcroft***
- ***Ocho rangos estándares de escala doble***
- ***Ventana roscada, de policarbonato, de un cuarto de vuelta***

Los termómetros de vapor Ashcroft® ofrecen un diseño atractivo y excelente legibilidad en tres diámetros de carátula: 2", 2½" y 3½".

Juntos, los termómetros de vapor y los instrumentos de tablero marca Ashcroft proporcionan una serie de productos para la medición de presión y temperatura que hacen juego.

El mecanismo PowerFlex patentado, incorporado en estos instrumentos, proporciona resistencia superior a las sacudidas y la vibración.

Nota: Para requisitos de la Fundación Nacional de Saneamiento (National Sanitation Foundation — NSF), póngase en contacto con la fábrica.

ESPECIFICACIONES DEL TERMOMETRO

Modelo No.: 1001THT

Diámetro: 2", 2½", 3½",

Caja: Acero pintado de negro

Conexión: Posterior central

Montaje: Abrazadera en "U" (UC)

Ventana: Policarbonato, roscada ¼ de vuelta

Carátula: Doble escala, números negros (°F) y rojos (°C) sobre fondo blanco

Puntero: Negro, de aluminio

Sistema termal: Bulbo de cobre y capilar de cobre simple de 5 pies con resorte de alivio de tensión de acero inoxidable al extremo del instrumento

Rangos:

Escala externa, °F	Escala interna, °C
−40/65	−40/18
0/100	−20/40
−20/120	−30/50
0/150	−20/66
30/160	0/70
50/250	10/120
50/300	10/149
100/350	40/176

Exactitud: ± una graduación en el rango de trabajo (la mitad superior de la escala)

OPCIONES DEL TERMOMETRO

Código de variación de la fábrica entre ( )

Montaje: Solamente con brida frontal (FF), de 2", 2½"

Ventana: Bisel de cromo simulado (KL)

Puntero: Ajustable (AP)

Carátulas: Diseño individualizado

Bulbo: Unión ½ NPT (incluye resorte de alivio de tensión de acero inoxidable al extremo del bulbo)

Capilar: Longitud de la línea, blindaje de cobre trenzado

PARA PEDIR ESTE TERMOMETRO DE VAPOR TIPO 1001THT:

Seleccione:	**20**	**W**	**1001**	**T**	**H**	**T**	**01B**	**XUC**	**0/100°F**
1. Diámetro de carátula: 2"									
2 Mecanismo PowerFlex patentado:									
3 Tipo de caja: 1001									
4 Ventana de ¼ de vuelta									
5 Material de la conexión: Latón									
6 Termómetro									
7 Localización de la conexión: Posterior									
8 Montaje: Abrazadera en "U"									
9 Rango: 0/100°F									