

## Termómetro bimetalico de prueba portátil, Serie FT, Grado A (1%)

**Manufacturas Petroleras Venezolanas,S.A.**

- Exactitud de 1%
- Caja y vástago de acero inoxidable 304
- Ventana de policarbonato extragruoso
- Longitud del vástago de 5"
- Caja sellada herméticamente
- Ajustable externamente
- Funda protectora con prendedor, de polietileno

El robusto termómetro de prueba de 1" ofrece la exactitud y versatilidad que normalmente se encuentran en instrumentos de mayor tamaño y más costosos. El termómetro de prueba portátil Ashcroft® proporciona lecturas precisas de temperatura en sólidos, líquidos y gases — tales como alimentos congelados, carnes, tinas, cocedores, alambiques, conductos de aire acondicionado y en múltiples aplicaciones. Su funda protectora con un prendedor que se asegura firmemente al bolsillo, sostiene el termómetro en forma segura, pero fácilmente accesible.



**TABLA DE SELECCION**

Tamaño de la caja		Código del estilo	Vástago				Longitudes de vástagos disponibles		Rango de temperatura			
Carátula	Código		Conexión	Código	Localización	Código	Longitud "S" (pulgadas)	Código	°F Fahrenheit	°/Div.	°C Celsius	°/Div.
1"	10	FT	Plana con punta	50	Posterior	R	5	050	-80/120	2	-30/50	2
									-40/160		-10/150	
									25/125		0/200	
									0/220	5		5
									60/300			

**PARA PEDIR ESTE TERMOMETRO BIMETALICO SERIE FT:**

Código 10 FT 50 R 050 0/220°F

1. Diámetro de la caja: 1", código 10
2. Estilo: Código FT
3. Conexión de vástago: Plana con punta, código 50
4. Localización del vástago: Posterior, código R
5. Longitud del vástago: 5", código 050
6. Rango: Código 0/220°F